



EURL AMOCHEM

FABRICATION DE PRODUITS CHIMIQUES A USAGE MECANIQUE, METALURGIQUES ET POUR L'INDUSTRIE.

Fiche Technique 727

727 SUPERDEGRAISSANT PROFESSIONNEL POUR LA MAINTENANCE INDUSTRIELLE.

COMPOSITION :

Un produit professionnel composé d'eau, éthylène, sodium et butyle.

Densité : 1,08

Ph : 12,5

CARACTERISTIQUES :

-Efficacité optimale sur les grandes surfaces avec un nettoyeur de pression eau chaude Ou vapeur.

- Nettoyage de routine : même application, en le diluant à volonté selon Le degré de la salissure.

-Matières biodégradables et économiques.

DILUTION

De 30 % a 50 % suivant l'avancement de la graisse.

UTILISATION

-Pour un nettoyage approfondi, Asperger le sur les surfaces grasses et encrassées.

-Laisser agir quelques minutes, essayer ou frotter, ensuite rincer à l'eau.

Recommencer si nécessaire.

ATTENTION :

Bien remuer le produit avant chaque utilisation.

PRECAUTIONS :

- En cas de contact avec les yeux laver abondamment à l'eau.

-Après usage rincer convenablement les mains. Si emploi très fréquent, Port des gants ménagers est obligatoire.

En cas d'absorption accidentelle, prendre du bicarbonate de soude pour neutraliser.

CONDITIONNEMENT :

20L -30L

FABRICATION : En Algérie