



EURL AMOCHEM

FABRICATION DE PRODUITS CHIMIQUES A USAGE MECANIQUE, METALURGIQUES ET POUR L'INDUSTRIE.

Fiche Technique 909

909 SUPPRIME ROUILLE TENACE OU SUPERFICIELLE POUR TOUTES LES SURFACES METALLIQUES DE GRIPPE, TOUS OUTILLAGES ET MECANIQUE DE LA ROUILLE.

COMPOSITION :

Liquide dissolvant non volatile composé de matières actives, acides doux, émulsifiants, tensioactifs.
Inhibiteur de corrosion

Densité : 25%

Ph : 0,8

CARACTERISTIQUES :

Biodégradable, ininflammable, économique, efficace pour l'élimination de la corrosion actuelle et future.

DILUTION

Jusqu'à 50% suivant l'avancement de la rouille

APPLICATION :

-Sur les surfaces huileuses, dégraisser d'abord, appliquer tel quel sur la surface
-A traiter, puis frotter. Ne pas laisser le produit sécher sur la surface.

Rincer après 15 mn. Répéter l'opération si nécessaire.

- Peut être dilué à l'eau à raison de 30 % à 50 %.

- Liquide acide à utiliser uniquement dans récipients plastique.

PRECAUTIONS :

Produit à base d'acides et matières actives.

-Port de gants, lunettes et (tablier en caoutchouc recommandé pour usage fréquent) est obligatoire.

- En cas de contact avec la peau, rincer abondamment à l'eau et bicarbonate de soude.

-En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau, En cas de douleurs persistantes, consulter un médecin.

CONOITIONMEMENI : 20L / 30 L

Fabrication en Algérie